

SLEME

METAL ROLL

PROŽNO PREZRAČEVANO PODSLEME IZ ALUMINIJA

POVEČAN OPRIJEM

Poseben butilni trak širine 4 cm zagotavlja čvrst in takojšen oprijem na različnih površinah.

OBSTOJNOST


Izbira kovinskega materiala zagotavlja odlično stabilnost na UV-žarke tudi na območjih z ostrim podnebjem.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	USC units
Materiali	aluminij, butil	-
Širina butilnega traku	40 mm	1.57 in
Oprijem butilnega traku	> 19 N/cm	1.68 lbf/in
Odpornost na UV žarke	stalna	-
Temperatura za vgradnjo	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Toplotna odpornost	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

⁽¹⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru.

 Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 09 04.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B	L	B	L	barva	RAL	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]			
METRED400	400	5	15.8	16	opečnato rdeča	8004	4
METBRO400	400	5	15.8	16	rjava	8017	4
METANT400	400	5	15.8	16	antracit	7021	4

NASVETI ZA VGRADNJO

