

THERMOWASHER

LEVEÄ PRIKKA ERISTYKSEN KIINNITTÄMISEKSI PUUHUN

CE-KIINNITYS HBS-TYYPISILLÄ RUUVEILLA

thermowasheria käytetään CE-merkinnällä varustettujen ruuvien kanssa ETA:n mukaisesti; ihanteellinen HBS Ø6 tai Ø8 ruuvien kanssa ja pituus riippuu kiinnitettävän eristeen paksuudesta.


ESTÄÄ KYLMÄSILTOJA

Sisäänrakennettu reikäkansi, joka estää lämpösillat; suuret ontot tilat laastin tarttumista varten. Kansi, joka estää ruuvien poistamisen.



KOODIT JA MITAT

KOODI	d _{RUUVI} [mm]	d _{KANTA} [mm]	paksuus [mm]	syvyys [mm]	kpl
THERMO65	6÷8	65	4	20	700



KÄYTTÖLUOKKA

SC1 SC2

MATERIAALI

PP

propyleeni (PP) -järjestelmä

KÄYTTÖKOhteet

Propyleenialuslevy, jonka ulkohalkaisija on 65 mm, sopii 6 ja 8 mm:n ruuvien halkaisijoihin. Soveltuu kaikille eristetyypeille ja mille tahansa kiinnitettävälle paksuudelle.

