

I HOOK EVO


PUNTO DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA IN LEGNO

DISCRETO

Il fissaggio sottotegola assicura un impatto visivo ridotto in copertura, per un risultato esteticamente appagante.

ADATTABILE

Installazione rapida e semplice, tramite viti HBS Ø8. La piastra di base con numero di fori maggiorato permette di montare l'ancoraggio in diverse posizioni, in base al tipo di tegole.



EN 795:2012 A	UNI 11579:2015 A
---------------	------------------



NUMERO MASSIMO DI UTILIZZATORI



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE



VIDEO MANUALS

DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi	fissaggi
GL24h	100 x 100 mm	HBS Ø8

*I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----

HOOKEVO acciaio inossidabile 1.4016/ AISI 430

430
AISI

132

79

490

1

