

석고보드 스크류

최적화된 형상

나팔머리 헤드 및 인산염 코팅 강재; 건식벽 시트 고정에 적합

완전 미세 나사산


완전 미세 나사산 스크류, 판금 지지대에 고정하는 데 적합.



| | | |
|---------|------------------|------------|
| 직경 [mm] | 3,5 (3,5 4,2) | 12 |
| 길이 [mm] | 25 (25 65) | 200 |
| 서비스 클래스 | SC1 | |
| 대기 부식성 | C1 | |
| 목재 부식성 | T1 | |
| 자재 | PO PHOSPHATED | 인산염 코팅 단소강 |



치수




코드 및 치수

DWS 벌크 스크류 - 판금 하부 구조




| d_1 [mm] | 제품코드 | L [mm] | 갯수 |
|---------------|----------|-----------|------|
| 3.5 | FE620001 | 25 | 1000 |
| PH 2 | FE620005 | 35 | 1000 |
| 4.2 | FE620010 | 45 | 500 |
| PH 2 | FE620015 | 55 | 500 |
| 4.2 | FE620020 | 65 | 200 |

DWS 스트립 - 최대 두께 0.75mm의 판금 구조용 미세 나사산



| d_1 [mm] | 제품코드 | L [mm] | 갯수 |
|---------------|------------|-----------|-------|
| 25 | HH10600212 | 25 | 10000 |
| 30 | HH10600213 | 30 | 10000 |
| 35 | HH10600214 | 35 | 10000 |
| 40 | HH10600215 | 40 | 10000 |
| 45 | HH10600216 | 45 | 10000 |
| 55 | HH10600217 | 55 | 8000 |

DWS 스트립 - 목재 하부 구조용 굵은 나사산



| d_1 [mm] | 제품코드 | L [mm] | 갯수 |
|---------------|------------|-----------|-------|
| 25 | HH10600221 | 25 | 10000 |
| 30 | HH10600222 | 30 | 10000 |
| 35 | HH10600223 | 35 | 10000 |
| 40 | HH10600224 | 40 | 10000 |
| 45 | HH10600225 | 45 | 10000 |
| 55 | HH10600226 | 55 | 8000 |

DWS 스트립 - 석고보드용 미세 나사산 및 리브 헤드



| d_1 [mm] | 제품코드 | L [mm] | 갯수 |
|---------------|------------|-----------|-------|
| 22 | HH10600227 | 22 | 10000 |
| 30 | HH10600228 | 30 | 10000 |
| 35 | HH10600229 | 35 | 10000 |
| 45 | HH10600230 | 45 | 10000 |

추가 정보는 www.rothoblaas.com 웹사이트의 “TOOLS FOR TIMBER CONSTRUCTION (카탈로그)” 섹션에서 확인하실 수 있는 “목재 건축용 도구” 카탈로그를 참조해 주십시오.