

IR

BUSSOLA CON FILETTATURA METRICA INTERNA



- Acciaio 5.8 con zincatura galvanica
- Permette di raggiungere il massimo delle prestazioni a trazione dell'ancoraggio chimico
- Installazione certificata con l'ancorante chimico HYB-FIX ed EPO-FIX

CODICE	d ₂ [mm]	d [mm]	d ₀ [mm]	L [mm]	d _f [mm]	pz.
IRM880	M8	12	14	80	≤ 9	10
IRM1080	M10	16	18	80	≤ 12	10
IRM12125	M12	20	24	125	≤ 14	10
IRM16170	M16	24	28	170	≤ 18	5

d₂ = diametro della barra filettata interna

d = diametro dell'elemento ancorato su calcestruzzo

d₀ = diametro foro nel supporto in calcestruzzo

d_f = diametro foro nell'elemento da fissare

PLU

UGELLO PER INIEZIONE



- Per un riempimento del foro senza bolle d'aria
- Consente applicazione dell'ancorante chimico sopra la testa
- Materiale EPDM

CODICE	barra [mm]	bussola filettatura interna [mm]	d ₀ [mm]	pz.
PL14	M12	-	14	20
PL18	M16	IR-M10	18	20
PL24	M20	IR-M12	24	20
PL28	M24	IR-M16	28	20
PL32	M27	-	32	20
PL35	M30	-	35	20

PRODOTTI ADDIZIONALI - ACCESSORI

CODICE	descrizione	formato	pz.
STINGEXT	tubo di prolunga per beccuccio	-	1

FILL

RONDELLA DI RIEMPIMENTO



- Permette il riempimento dello spazio anulare come passaggio finale per impostare l'ancoraggio
- Possibilità di fare fori più grandi nell'oggetto da attaccare
- Aumento della resistenza a taglio sotto carico sismico

CODICE	barra [mm]	d _{INT} [mm]	d _{EXT} [mm]	s [mm]	pz.
FILL8	M8	9	23	5	10
FILL10	M10	12	26	5	10
FILL12	M12	14	28	5	10
FILL16	M16	17	34	5	5
FILL20	M20	21	41	5	5
FILL24	M24	25	48	6	5

PRODOTTI ADDIZIONALI - ACCESSORI

CODICE	descrizione	formato	pz.
STINGRED	riduttore per la punta del beccuccio	-	1



BRUH

SCOVOLINO IN ACCIAIO

- Acciaio inossidabile
- Permette un'installazione certificata con pompetta di soffiaggio PONY e pistola ad aria compressa CAT

CODICE	barra [mm]	bussola filettatura interna [mm]	d ₀ [mm]	L [mm]	pz.
BRUH10	M8	-	10	150	1
BRUH12	M10	-	12	150	1
BRUH14	M12	IR-M8	14	150	1
BRUH18	M16	IR-M10	18	150	1
BRUH22	M20	IR-M12	22	150	1
BRUH28	M24	IR-M16	28	150	1
BRUH30	M27	-	30	150	1
BRUH35	M30	-	35	150	1

d₀ = diametro del foro nel supporto

PRODOTTI ADDIZIONALI - ACCESSORI

CODICE	descrizione	formato	pz.
BRUHAND	impugnatura e prolunga per scovolino	-	1

DUHXA

PUNTA CAVA ASPIRANTE PER CALCESTRUZZO

- Combina due passaggi in uno: Foratura e aspirazione in una sola fase di lavoro
- Velocità di perforazione notevolmente più elevata grazie alla rimozione ottimale della polvere
- Ambiente di lavoro privo di polvere per proteggere l'utente
- L'adattatore universale per aspirapolvere si adatta a tutti i comuni aspirapolvere industriali

CODICE	barra [mm]	bussola filettatura interna [mm]	d ₀ [mm]	LU [mm]	LT [mm]	pz.
DUHXA1840	M16	IR-M10	18	400	600	1
DUHXA2240	M20	IR-M12	22	400	600	1
DUHXA2840	M24	IR-M16	28	400	620	1
DUHXA3040	M27	-	30	400	620	1
DUHXA3540	M30	-	35	400	620	1

d₀ = diametro del foro nel supporto

LU = Lunghezza Utile

LT = Lunghezza Totale

PRODOTTI ADDIZIONALI - ACCESSORI

CODICE	descrizione	formato	pz.
DUIPS	sistema di aspirazione classe M	-	1

CAT

PISTOLA AD ARIA COMPRESSA

- L'installazione con CAT permette di raggiungere il massimo delle prestazioni certificate anche in calcestruzzo fessurato

CODICE	descrizione	formato	pz.
CAT	pistola ad aria compressa	-	1