

IR

PERSELY BELSŐ METRIKUS MENETTEL



- 5.8 acél, galvanikus horganyzással
- Maximális szakítószilárdságot biztosít a vegyi rögzítésnek
- Tanúsított telepítés HYB-FIX és EPO-FIX vegyi rögzítővel

KÓD	d ₂ [mm]	d [mm]	d ₀ [mm]	L [mm]	d _f [mm]	db.
IRM880	M8	12	14	80	≤ 9	10
IRM1080	M10	16	18	80	≤ 12	10
IRM12125	M12	20	24	125	≤ 14	10
IRM16170	M16	24	28	170	≤ 18	5

d₂ = a belső menetes szár átmérője

d = a betonra rögzített elem átmérője

d₀ = a beton hordozóanyag furatának mérete

d_f = furat átmérője a rögzítendő elemen

PLU

BEFECSKENDEZŐ FÚVÓKA



- A furat levegőbuborék-mentes feltöltéséhez
- Lehetővé teszi a vegyi rögzítő felvitelét a fejmagasság feletti alkalmazásoknál
- EPDM anyag

KÓD	rúd [mm]	belső menetes persely [mm]	d ₀ [mm]	db.
PL14	M12	-	14	20
PL18	M16	IR-M10	18	20
PL24	M20	IR-M12	24	20
PL28	M24	IR-M16	28	20
PL32	M27	-	32	20
PL35	M30	-	35	20

TOVÁBBI TERMÉKEK - TARTOZÉKOK

KÓD	leírás	méret	db.
STINGEXT	hosszabbító cső szárhoz	-	1

FILL

TÁVTARTÓ ALÁTÉT



- Lehetővé teszi a gyűrű alakú tér kitöltését a rögzítés utolsó lépéseként
- Lehetőség nagyobb lyukak fúrására a rögzítendő tárgyban
- Megnövelt nyírószilárdság szeizmikus terhelés esetén

KÓD	rúd [mm]	d _{INT} [mm]	d _{EXT} [mm]	s [mm]	db.
FILL8	M8	9	23	5	10
FILL10	M10	12	26	5	10
FILL12	M12	14	28	5	10
FILL16	M16	17	34	5	5
FILL20	M20	21	41	5	5
FILL24	M24	25	48	6	5

TOVÁBBI TERMÉKEK - TARTOZÉKOK

KÓD	leírás	méret	db.
STINGRED	fúróhegy illesztő szárhoz	-	1



BRUH

ACÉL KEFE



- rozsdamentes acél
- Lehetővé teszi a tanúsított telepítést a PONY pumpával és a CAT sűrített levegős pisztollyal

KÓD	rúd [mm]	belső menetes persely [mm]	d ₀ [mm]	L [mm]	db.
BRUH10	M8	-	10	150	1
BRUH12	M10	-	12	150	1
BRUH14	M12	IR-M8	14	150	1
BRUH18	M16	IR-M10	18	150	1
BRUH22	M20	IR-M12	22	150	1
BRUH28	M24	IR-M16	28	150	1
BRUH30	M27	-	30	150	1
BRUH35	M30	-	35	150	1

d₀ = a furat átmérője a hordozóban

TOVÁBBI TERMÉKEK - TARTOZÉKOK

KÓD	leírás	méret	db.
BRUHAND	markolat és hosszabbító keféhez	-	1

DUHXA

ÜREGES ELSZÍVÓ FÚRÓSZÁR BETONHOZ



- Két lépést kombinál egyben: Fúrás és szívás egyetlen munkafázisban
- Jelentősen nagyobb fúrási sebesség az optimális poreltávolításnak köszönhetően
- Pormentes munkakörnyezet a felhasználó védelme érdekében
- Az univerzális porszívóadapter minden elterjedt ipari porszívóhoz illeszkedik

KÓD	rúd [mm]	belső menetes persely [mm]	d ₀ [mm]	HaH [mm]	TH [mm]	db.
DUHXA1840	M16	IR-M10	18	400	600	1
DUHXA2240	M20	IR-M12	22	400	600	1
DUHXA2840	M24	IR-M16	28	400	620	1
DUHXA3040	M27	-	30	400	620	1
DUHXA3540	M30	-	35	400	620	1

d₀ = a furat átmérője a hordozóban

HaH = Hasznos hosszúság

TH = Hosszúság

TOVÁBBI TERMÉKEK - TARTOZÉKOK

KÓD	leírás	méret	db.
DUISPS	M osztályú elszívó rendszer	-	1

CAT

SŰRÍTETT LEVEGŐS PISZTOLY



- A CAT használatával történő telepítés lehetővé teszi a tanúsított maximális teljesítmény elérését repedezett beton esetében is

KÓD	leírás	méret	db.
CAT	sűrített levegős pisztoly	-	1