

IR

PUZDRO S VNÚTORNÝM METRICKÝM ZÁVITOM



- So zinkovanou oceľou 5.8
- Umožňuje využiť naplno výkon chemickej kotvy v ťahu
- Certifikovaná inštalácia s chemickou kotvou HYB-FIX a EPO-FIX

KÓD	d ₂ [mm]	d [mm]	d ₀ [mm]	L [mm]	d _f [mm]	ks
IRM880	M8	12	14	80	≤ 9	10
IRM1080	M10	16	18	80	≤ 12	10
IRM12125	M12	20	24	125	≤ 14	10
IRM16170	M16	24	28	170	≤ 18	5

d₂ = priemer vnútornej závitovej tyče

d = priemer prvku ukotveného v betóne

d₀ = priemer otvoru v betónovom podklade

d_f = priemer otvoru vo fixovanom prvku

PLU

VSTREKOVACIA TRYSKA



- Na vyplnenie otvoru bez vzduchových bublín
- Umožňuje použitie chemickej kotvy nad hlavou
- Materiál EPDM

KÓD	tyč [mm]	puzdro s vnútorným závitom [mm]	d ₀ [mm]	ks
PL14	M12	-	14	20
PL18	M16	IR-M10	18	20
PL24	M20	IR-M12	24	20
PL28	M24	IR-M16	28	20
PL32	M27	-	32	20
PL35	M30	-	35	20

DOPLNKOVÉ PRODUKTY – PRÍSLUŠENSTVO

KÓD	popis	formát	ks
STINGEXT	nástavec pre trysku	-	1

FILL

VÝPLŇOVÁ PODLOŽKA



- Umožňuje vyplnenie kruhového otvoru ako posledný krok pre nastavenie kotvenia
- Možnosť vytvorenia väčších otvorov v predmete na pripevnenie
- Zvýšenie pevnosti v strihu v prípade seizmického zataženia

KÓD	tyč [mm]	d _{INT} [mm]	d _{EXT} [mm]	s [mm]	ks
FILL8	M8	9	23	5	10
FILL10	M10	12	26	5	10
FILL12	M12	14	28	5	10
FILL16	M16	17	34	5	5
FILL20	M20	21	41	5	5
FILL24	M24	25	48	6	5

DOPLNKOVÉ PRODUKTY – PRÍSLUŠENSTVO

KÓD	popis	formát	ks
STINGRED	redukcia pre hrot trysky	-	1



BRUH

OCEĽOVÁ KEFA

- Nehrdzavejúca oceľ
- Umožňuje certifikovanú inštaláciu so vzduchovou pumpou PONY a ofukovacou pištoľou CAT



KÓD	tyč [mm]	puzdro s vnútorným závitom [mm]	d ₀ [mm]	L [mm]	ks
BRUH10	M8	-	10	150	1
BRUH12	M10	-	12	150	1
BRUH14	M12	IR-M8	14	150	1
BRUH18	M16	IR-M10	18	150	1
BRUH22	M20	IR-M12	22	150	1
BRUH28	M24	IR-M16	28	150	1
BRUH30	M27	-	30	150	1
BRUH35	M30	-	35	150	1

d₀ = priemer otvoru v podklade

DOPLNKOVÉ PRODUKTY – PRÍSLUŠENSTVO

KÓD	popis	formát	ks
BRUHAND	násada a rukoväť na kefu	-	1

DUHXA

DUTÝ VRTÁK DO BETÓNU

- Spája dva kroky do jedného: vrtanie a odsávanie v jednom kroku
- Výrazne vyššia rýchlosť perforácie vďaka optimálnemu odstraňovaniu prachu
- Bezprašné pracovné prostredie pohodlnejšie pre pracovníka
- Univerzálny adaptér vhodný pre všetky priemyselné vysávače



KÓD	tyč [mm]	puzdro s vnútorným závitom [mm]	d ₀ [mm]	PD [mm]	CD [mm]	ks
DUHXA1840	M16	IR-M10	18	400	600	1
DUHXA2240	M20	IR-M12	22	400	600	1
DUHXA2840	M24	IR-M16	28	400	620	1
DUHXA3040	M27	-	30	400	620	1
DUHXA3540	M30	-	35	400	620	1

d₀ = priemer otvoru v podklade

PD = Potrebná Dĺžka

CD = Celková Dĺžka

DOPLNKOVÉ PRODUKTY – PRÍSLUŠENSTVO

KÓD	popis	formát	ks
DUISPS	systém odsávania triedy M	-	1

CAT

PIŠTOĽ NA STLAČENÝ VZDUCH

- Inštalácia s CAT umožní dosiahnutie maximálnych certifikovaných výkonov aj v trhlínovom betóne



KÓD	popis	formát	ks
CAT	pištoľ na stlačený vzduch	-	1