

## IR

### NASADNI KLJUČ Z NOTRANJIM METRIČNIM NAVOJEM

- Jeklo 5.8 z galvanskim pocinkanjem
- Omogoča doseganje maksimalne natezne trdnosti kemičnega sidrala
- Certificirana namestitev s kemičnim sidralom HYB-FIX in EPO-FIX



| KODA     | d <sub>2</sub><br>[mm] | d<br>[mm] | d <sub>0</sub><br>[mm] | L<br>[mm] | d <sub>f</sub><br>[mm] | št. kosov |
|----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| IRM880   | M8                     | 12        | 14                     | 80        | ≤ 9                    | 10        |
| IRM1080  | M10                    | 16        | 18                     | 80        | ≤ 12                   | 10        |
| IRM12125 | M12                    | 20        | 24                     | 125       | ≤ 14                   | 10        |
| IRM16170 | M16                    | 24        | 28                     | 170       | ≤ 18                   | 5         |

d<sub>2</sub> = premer notranje navojne palice

d = premer sidranega elementa na beton

d<sub>0</sub> = premer luknje na betonski podlagi

d<sub>f</sub> = premer luknje v elementu, ki ga je treba fiksirati

## PLU

### VBRIZGALNA ŠOBA

- Za polnjenje luknje brez zračnih mehurčkov
- Omogoča nameščanje kemičnega sidrala nad glavo
- Material EPDM



| KODA | palica<br>[mm] | nasadni ključ z notranjim navojem<br>[mm] | d <sub>0</sub><br>[mm] | št. kosov |
|------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------|
| PL14 | M12            | -                                         | 14                     | 20        |
| PL18 | M16            | IR-M10                                    | 18                     | 20        |
| PL24 | M20            | IR-M12                                    | 24                     | 20        |
| PL28 | M24            | IR-M16                                    | 28                     | 20        |
| PL32 | M27            | -                                         | 32                     | 20        |
| PL35 | M30            | -                                         | 35                     | 20        |

#### DODATNI IZDELKI - OPREMA

| KODA     | opis                      | vsebnost | št. kosov |
|----------|---------------------------|----------|-----------|
| STINGEXT | ceveni podaljšek za dulec | -        | 1         |

## FILL

### PODLOŽKA ZA POLNJENJE

- Omogoča zapolnitev krožnega prostora kot končnega prehoda za nastavitev sidrala
- Možnost vrtanja večjih lukenj v predmet za pritrditev
- Povečanje strižne trdnosti pod požarno obremenitvijo



| KODA   | palica<br>[mm] | d <sub>INT</sub><br>[mm] | d <sub>EXT</sub><br>[mm] | s<br>[mm] | št. kosov |
|--------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| FILL8  | M8             | 9                        | 23                       | 5         | 10        |
| FILL10 | M10            | 12                       | 26                       | 5         | 10        |
| FILL12 | M12            | 14                       | 28                       | 5         | 10        |
| FILL16 | M16            | 17                       | 34                       | 5         | 5         |
| FILL20 | M20            | 21                       | 41                       | 5         | 5         |
| FILL24 | M24            | 25                       | 48                       | 6         | 5         |

#### DODATNI IZDELKI - OPREMA

| KODA     | opis                    | vsebnost | št. kosov |
|----------|-------------------------|----------|-----------|
| STINGRED | reduktor za cevko dulca | -        | 1         |



## BRUH

### JEKLENA ŠČETKA

- Nerjaveče jeklo
- Omogoča certificirano namestitev s pumpico za vpihavanje zraka PONY in pištolo s stisnjenim zrakom CAT

| KODA   | palica<br>[mm] | nasadni ključ z notranjim navojem<br>[mm] | d <sub>0</sub><br>[mm] | L<br>[mm] | št. kosov |
|--------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| BRUH10 | M8             | -                                         | 10                     | 150       | 1         |
| BRUH12 | M10            | -                                         | 12                     | 150       | 1         |
| BRUH14 | M12            | IR-M8                                     | 14                     | 150       | 1         |
| BRUH18 | M16            | IR-M10                                    | 18                     | 150       | 1         |
| BRUH22 | M20            | IR-M12                                    | 22                     | 150       | 1         |
| BRUH28 | M24            | IR-M16                                    | 28                     | 150       | 1         |
| BRUH30 | M27            | -                                         | 30                     | 150       | 1         |
| BRUH35 | M30            | -                                         | 35                     | 150       | 1         |

d<sub>0</sub> = premer izvrtine v podlagi

#### DODATNI IZDELKI - OPREMA

| KODA    | opis                         | vsebnost | št. kosov |
|---------|------------------------------|----------|-----------|
| BRUHAND | ročaj in podaljšek za ščetko | -        | 1         |

## DUHXA

### SESALNI NASTAVEK Z UTOROM ZA BETON

- Opravlja dve funkciji naenkrat: luknjanje in sesanje
- Hitrost luknjanja je bistveno večja zaradi optimalnega odstranjevanja prahu
- V delovnem okolju ni prahu, zato je uporabnik zaščiten
- Univerzalni adapter za sesalnik se prilega vsem vrstam običajnih industrijskih sesalnikov

| KODA      | palica<br>[mm] | nasadni ključ z notranjim navojem<br>[mm] | d <sub>0</sub><br>[mm] | DD<br>[mm] | CD<br>[mm] | št. kosov |
|-----------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| DUHXA1840 | M16            | IR-M10                                    | 18                     | 400        | 600        | 1         |
| DUHXA2240 | M20            | IR-M12                                    | 22                     | 400        | 600        | 1         |
| DUHXA2840 | M24            | IR-M16                                    | 28                     | 400        | 620        | 1         |
| DUHXA3040 | M27            | -                                         | 30                     | 400        | 620        | 1         |
| DUHXA3540 | M30            | -                                         | 35                     | 400        | 620        | 1         |

d<sub>0</sub> = premer izvrtine v podlagi

DD = Delovna Dolžina

CD = Celotna Dolžina

#### DODATNI IZDELKI - OPREMA

| KODA   | opis                    | vsebnost | št. kosov |
|--------|-------------------------|----------|-----------|
| DUISPS | sesalni sistem razred M | -        | 1         |

## CAT

### PIŠTOLA NA STISNjen ZRAK

- Namestitev s CAT omogoča doseganje največje certificirane učinkovitosti tudi v razpokanem betonu

| KODA | opis                     | vsebnost | št. kosov |
|------|--------------------------|----------|-----------|
| CAT  | pištola na stisnjen zrak | -        | 1         |