

IR

LEŽAJ S UNUTARNJIM METRIČKIM NAVOJIMA

- Čelik 5.8 s galvanskim cinčanjem
- Omogućava postizanje maksimalnih vučnih radnih svojstava kemijskog sidrenja
- Ugradnja potvrđena kemijskim sidrenim elementom HYB-FIX i EPO-FIX



KOD	d ₂ [mm]	d [mm]	d ₀ [mm]	L [mm]	d _f [mm]	kom.
IRM880	M8	12	14	80	≤ 9	10
IRM1080	M10	16	18	80	≤ 12	10
IRM12125	M12	20	24	125	≤ 14	10
IRM16170	M16	24	28	170	≤ 18	5

d₂ = promjer unutarnje šipke s navojima

d = promjer elementa usidrenog na beton

d₀ = promjer rupe u betonskom potpornju

d_f = promjer provrta u elementu koji treba pričvrstiti

PLU

MLAZNICA ZA UBRIZGAVANJE

- Za punjenje rupe bez mjehurića zraka
- Omogućava primjenu kemijskog sidrenog elementa iznad glave
- Materijal EPDM



KOD	šipka [mm]	čahura s unutarnjim navojima [mm]	d ₀ [mm]	kom.
PL14	M12	-	14	20
PL18	M16	IR-M10	18	20
PL24	M20	IR-M12	24	20
PL28	M24	IR-M16	28	20
PL32	M27	-	32	20
PL35	M30	-	35	20

DODATNI PROIZVODI - DODATNA OPREMA

KOD	opis	oblik	kom.
STINGEXT	cijev za produljivanje za mlaznicu	-	1

FILL

PODLOŽAK ZA PUNJENJE

- Omogućava punjenje kružnog prostora kao završnog prolaza za postavljanje sidrenja
- Mogućnost izrade većih rupa u elementu za pričvršćivanje
- Povećanje vučne otpornosti pod seizmičkim opterećenjem



KOD	šipka [mm]	d _{INT} [mm]	d _{EXT} [mm]	s [mm]	kom.
FILL8	M8	9	23	5	10
FILL10	M10	12	26	5	10
FILL12	M12	14	28	5	10
FILL16	M16	17	34	5	5
FILL20	M20	21	41	5	5
FILL24	M24	25	48	6	5

DODATNI PROIZVODI - DODATNA OPREMA

KOD	opis	oblik	kom.
STINGRED	reduktor vrha kljuna	-	1



BRUH

ČELIČNA ČETKA ZA ČIŠĆENJE

- Nehrđajući čelik
- Omogućava potvrđenu ugradnju s pomoću pumpe PONY za puhanje i pištoljem CAT na stlačeni zrak

KOD	šipka [mm]	čahura s unutarnjim navojima [mm]	d ₀ [mm]	L [mm]	kom.
BRUH10	M8	-	10	150	1
BRUH12	M10	-	12	150	1
BRUH14	M12	IR-M8	14	150	1
BRUH18	M16	IR-M10	18	150	1
BRUH22	M20	IR-M12	22	150	1
BRUH28	M24	IR-M16	28	150	1
BRUH30	M27	-	30	150	1
BRUH35	M30	-	35	150	1

d₀ = promjer rupe u potpornju

DODATNI PROIZVODI - DODATNA OPREMA

KOD	opis	oblik	kom.
BRUHAND	držka i produžetak za četku za čišćenje	-	1

DUHXA

ŠUPLJE SVRDLO ZA BETON

- Kombinira dva prolaza u jedan: bušenje i usisavanje u jednoj fazi rada
- Brzina prodiranja znatno je veća zahvaljujući optimalnom uklanjanju prašine
- Radno okruženje bez prašine radi zaštite korisnika
- Univerzalni prilagodnik usisivača prilagođava se svim često upotrebljivanim industrijskim usisivačima

KOD	šipka [mm]	čahura s unutarnjim navojima [mm]	d ₀ [mm]	KD [mm]	UD [mm]	kom.
DUHXA1840	M16	IR-M10	18	400	600	1
DUHXA2240	M20	IR-M12	22	400	600	1
DUHXA2840	M24	IR-M16	28	400	620	1
DUHXA3040	M27	-	30	400	620	1
DUHXA3540	M30	-	35	400	620	1

d₀ = promjer rupe u potpornju

KD = Korisna Duljina

UD = Ukupna Duljina

DODATNI PROIZVODI - DODATNA OPREMA

KOD	opis	oblik	kom.
DUISPS	sustav za usisavanje razred M	-	1

CAT

PIŠTOLJ NA STLAČENI ZRAK

- Ugradnjom s pomoću pištolja CAT omogućava se postizanje maksimalnih potvrđenih radnih svojstava čak s glodanim betonom

KOD	opis	oblik	kom.
CAT	pištolj na stlačeni zrak	-	1