

IR

ВТУЛКА С ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ



- Сталь 5.8 с гальванической оцинковкой
- Позволяет добиться максимальной прочности химического анкера на растяжение
- Сертифицированная установка с химическим анкером HYB-FIX и EPO-FIX

APT. N°	d ₂ [мм]	d [мм]	d ₀ [мм]	L [мм]	d _f [мм]	шт.
IRM880	M8	12	14	80	≤ 9	10
IRM1080	M10	16	18	80	≤ 12	10
IRM12125	M12	20	24	125	≤ 14	10
IRM16170	M16	24	28	170	≤ 18	5

d₂ = диаметр внутренней резьбовой шпильки

d = диаметр элемента, закрепленного на бетоне

d₀ = диаметр отверстия в бетонном основании

d_f = диаметр отверстия в закрепляемом элементе

PLU

СОПЛО



- Для заполнения отверстия без пузырьков
- Позволяет применять химический анкер над головкой
- Материал EPDM

APT. N°	шпилька [мм]	втулка с внутренней резьбой [мм]	d ₀ [мм]	шт.
PL14	M12	-	14	20
PL18	M16	IR-M10	18	20
PL24	M20	IR-M12	24	20
PL28	M24	IR-M16	28	20
PL32	M27	-	32	20
PL35	M30	-	35	20

ДПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ - ФУРНИТУРА

APT. N°	описание	формат	шт.
STINGEXT	удлинительная трубка для насадки	-	1

FILL

АНКЕРНАЯ ШАЙБА



- Позволяет заполнять кольцевое пространство на последнем этапе установки анкера
- Возможность проделывания отверстий большего размера в закрепляемом объекте
- Повышенная прочность на сдвиг при сейсмических нагрузках

APT. N°	шпилька [мм]	d _{INT} [мм]	d _{EXT} [мм]	s [мм]	шт.
FILL8	M8	9	23	5	10
FILL10	M10	12	26	5	10
FILL12	M12	14	28	5	10
FILL16	M16	17	34	5	5
FILL20	M20	21	41	5	5
FILL24	M24	25	48	6	5

ДПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ - ФУРНИТУРА

APT. N°	описание	формат	шт.
STINGRED	зауживающая насадка для наконечника	-	1



BRUH

СТАЛЬНОЙ ЁРШИК



- Нержавеющая сталь
- Позволяет выполнять сертифицированную установку с воздушным насосом PONY и пневматическим пистолетом CAT

АПТ. №	шпилька	штулка с внутренней резьбой	d ₀	L	шт.
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	
BRUH10	M8	-	10	150	1
BRUH12	M10	-	12	150	1
BRUH14	M12	IR-M8	14	150	1
BRUH18	M16	IR-M10	18	150	1
BRUH22	M20	IR-M12	22	150	1
BRUH28	M24	IR-M16	28	150	1
BRUH30	M27	-	30	150	1
BRUH35	M30	-	35	150	1

d₀ = диаметр отверстия в основании

ДПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ - ФУРНИТУРА

АПТ. №	описание	формат	шт.
BRUHAND	ручка и удлинитель для ершика	-	1

DUNXA

ПОЛОЕ ВСАСЫВАЮЩЕЕ СВЕРЛО ДЛЯ БЕТОНА



- Объединяет два действия в одно: сверление и всасывание за один рабочий этап
- Значительное ускорение сверления благодаря оптимальному удалению пыли
- Отсутствие пыли в рабочей среде с пользой для здоровья работника
- Универсальный адаптер для пылесоса подходит ко всем наиболее распространенным промышленным пылесосам

АПТ. №	шпилька	штулка с внутренней резьбой	d ₀	ЭД	ОД	шт.
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	
DUNXA1840	M16	IR-M10	18	400	600	1
DUNXA2240	M20	IR-M12	22	400	600	1
DUNXA2840	M24	IR-M16	28	400	620	1
DUNXA3040	M27	-	30	400	620	1
DUNXA3540	M30	-	35	400	620	1

d₀ = диаметр отверстия в основании

ЭД = Эффективная длина

ОД = Общая длина

ДПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ - ФУРНИТУРА

АПТ. №	описание	формат	шт.
DUISPS	система всасывания класса M	-	1

CAT

ПРОДУВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ



- Установка с помощью CAT позволяет добиться максимальной сертифицированной производительности даже на бетоне с трещинами

АПТ. №	описание	формат	шт.
CAT	продувочный пистолет	-	1