


DRAGON

CINGHIA DI SOLLEVAMENTO CON SISTEMA BASCULANTE

- Sistema di sollevamento riutilizzabile, ideale per elementi Timber Frame
- Certificata per sollevamento e riutilizzabile secondo la norma EN 1492-1 con un fattore di sicurezza 7:1
- Foro necessario nell'elemento: 45 mm



CODICI E DIMENSIONI


CODICE	misura [mm]	WLL			pz.
		 [kg]	 [kg]	 [kg]	
DRAGON	35 x 500	850	595	425	1



OCTOPUS

ASOLA DI SOLLEVAMENTO E DADO DA BATTERE

- Le asole possono essere riutilizzate
- Usura limitata



ASOLE DI SOLLEVAMENTO

CODICE	filetto	diametro della corda [mm]	L [mm]	portata [kg]	contrassegno cromatico	pz.
OCT45512	M12	6,0	455	500	arancione	1
OCT45516	M16	8,0	455	1200	rosso	1
OCT45520	M20	10,0	455	2000	verde	1

DADO DA BATTERE

CODICE	filetto	Ø foro [mm]	H [mm]	Ø flangia	contrassegno cromatico	pz.
OCTM12	M12	18	14	60	arancione	50
OCTM16	M16	22	16	60	rosso	50
OCTM20	M20	24	16	60	verde	50

Dado da battere utilizzabile una sola volta nell'ambito di un ciclo di sollevamento.

