

DRAGON

HEBEGURT MIT KIPPSYSTEM

- Mehrweg-Hebesystem, ideal für Holzrahmenbauelemente
- Zertifiziert für Hebevorgänge und wiederverwendbar gemäß Norm EN 1492-1, mit einem Sicherheitsfaktor 7:1
- Erforderliche Bohrung im Element: 45 mm



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Maße	WLL			Stk.
			45°	60°	
	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]	
DRAGON	35 x 500	850	595	425	1



OCTOPUS

SEILÖSE UND EINSCHLAGMUTTER

- Die Seilösen können wiederverwendet werden
- Geringer Verschleiß



SEILÖSE

ART.-NR.	Gewinde	Seildurchmesser	L	Tragkraft	Farbkennzeichnung	Stk.
		[mm]				
OCT45512	M12	6,0	455	500	Orange	1
OCT45516	M16	8,0	455	1200	Rot	1
OCT45520	M20	10,0	455	2000	Grün	1

EINSCHLAGMUTTER

ART.-NR.	Gewinde	Ø Loch	H	Ø Flansch	Farbkennzeichnung	Stk.
		[mm]				
OCTM12	M12	18	14	60	Orange	50
OCTM16	M16	22	16	60	Rot	50
OCTM20	M20	24	16	60	Grün	50

Einschlagmuttern sind nur für den einmaligen Gebrauch innerhalb eines Hebezyklus zu verwenden.

