

# DDF 40

## DUODÜBLER

- Bohrtiefe: **0 - 40 mm**
- Bohrerabstand: **32 mm**
- Werkzeug-Ø min. - max.: **3 - 12,2 mm**
- Absaugstutzen Ø: **29 mm**
- Nenn-Leerlaufdrehzahl: **8000 1/min**
- Nennaufnahme: **900 W**
- Gewicht: **2,8 kg**
- Universal-Motor: **230 V/50 Hz**



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
MA918601	MIDIMAX IM T-MAX	1
MA918602(*)	MAXIMAX IM T-MAX	1

(\*) Version USA/CA: MA918623 (120V/60Hz).

# DD40 P

## DUODÜBLER

- Bohrtiefe: **0 - 40 mm**
- Bohrerabstand: **32 mm**
- Werkzeug-Ø min. - max.: **5 - 16 mm**
- Absaugstutzen Ø: **35 mm**
- Nenn-Leerlaufdrehzahl: **13500 1/min**
- Nennaufnahme: **1000 W**
- Gewicht: **2,9 kg**
- Universal-Motor: **230 V/50 Hz**



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
MA916010	POWERMAX IM T-MAX	1