

LS 103 EC

KETTENSTEMMER

- Stemmtiefe bei Kettengarnituren: **100 mm**
- Stemmtiefe bei Kettengarnituren: **150 mm**
- Nenn-Leerlaufdrehzahl: **4050 1/min**
- Nennaufnahme: **2500 W**
- Gewicht: **8,7 kg**
- Universal-Motor: **230 V/50 Hz**



1

2

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
MA924201	Kettenstemmer + Kettengarnitur 28 x 40 x 100 mm	1
MA924202	Kettenstemmer + Kettengarnitur 28 x 35 x 100 mm	1
MA924203	Kettenstemmer + Kettengarnitur 28 x 40 x 150 mm	1
MA924204	Kettenstemmer + Kettengarnitur 28 x 35 x 150 mm	1
2 MA924221	Kettenstemmer ohne Kettengarnitur	1

Version USA/CA:
MA924222 (120 V/60 Hz).
MA924250 (240 V/60 Hz).



Eine Verbindung, die Grenzen neu definiert

Metall ist das Material, das uns den Weg zu Baustellen für traditionelle und hybride, vorgefertigte und demontierbare Holzkonstruktionen ebnet.

Der Katalog **HOLZBAUVERBINDER FÜR HOLZ, BETON UND STAHL** ist aktueller denn je.

Produkte für alle Festigkeits- und Anwendungsbereiche, umfassende Berechnungstabellen mit präzisen und klaren Lösungen für verschiedenste Bausysteme.

Laden Sie den Katalog herunter und planen Sie gemeinsam mit uns



rothoblaas.de

