


# DRAGON

## SANGLE DE LEVAGE AVEC SYSTEME À BASCULE

- Système de levage réutilisable, idéal pour des éléments en ossature bois
- Certifié pour le levage et réutilisable selon la norme EN 1492-1 avec un facteur de sécurité 7:1
- Diamètre de trou nécessaire dans l'élément : 45 mm



### CODES ET DIMENSIONS


| CODE   | dimensions<br>[mm] | WLL                                                                                    |                                                                                        |                                                                                        | pcs. |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        |                    |  [kg] |  [kg] |  [kg] |      |
| DRAGON | 35 x 500           | 850                                                                                    | 595                                                                                    | 425                                                                                    | 1    |



# OCTOPUS

## ŒILLET DE LEVAGE ET ÉCROU DE BUTÉE

- Les œillets peuvent être réutilisés
- Usure limitée



### ŒILLETS DE LEVAGE

| CODE     | filet | diamètre de la corde<br>[mm] | L<br>[mm] | portée<br>[kg] | marque chromatique | pcs. |
|----------|-------|------------------------------|-----------|----------------|--------------------|------|
| OCT45512 | M12   | 6,0                          | 455       | 500            | orange             | 1    |
| OCT45516 | M16   | 8,0                          | 455       | 1200           | rouge              | 1    |
| OCT45520 | M20   | 10,0                         | 455       | 2000           | vert               | 1    |

### ÉCROU DE BUTÉE

| CODE   | filet | Ø trou<br>[mm] | H<br>[mm] | Ø bride | marque chromatique | pcs. |
|--------|-------|----------------|-----------|---------|--------------------|------|
| OCTM12 | M12   | 18             | 14        | 60      | orange             | 50   |
| OCTM16 | M16   | 22             | 16        | 60      | rouge              | 50   |
| OCTM20 | M20   | 24             | 16        | 60      | vert               | 50   |

Écrou de butée pouvant être utilisé une fois par cycle de levage.

