

DRAGON

CORREA DE ELEVACIÓN CON SISTEMA BASCULANTE

- Sistema de elevación reutilizable, ideal para elementos Timber Frame
- Certificada para la elevación y reutilizable según la norma EN 1492-1 con un factor de seguridad 7:1
- Agujero necesario en el elemento: 45 mm



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	medida [mm]	WLL			unid.
		 [kg]	 [kg]	 [kg]	
DRAGON	35 x 500	850	595	425	1



OCTOPUS

OJAL DE ELEVACIÓN Y TUERCA DE GARRA

- Los ojales pueden ser reutilizados
- Desgaste limitado



OJALES DE ELEVACIÓN

CÓDIGO	rosca	diámetro de la cuerda [mm]	L [mm]	capacidad [kg]	marca cromática	unid.
OCT45512	M12	6,0	455	500	naranja	1
OCT45516	M16	8,0	455	1200	rojo	1
OCT45520	M20	10,0	455	2000	verde	1

TUERCA DE GARRA

CÓDIGO	rosca	Ø agujero [mm]	H [mm]	Ø brida	marca cromática	unid.
OCTM12	M12	18	14	60	naranja	50
OCTM16	M16	22	16	60	rojo	50
OCTM20	M20	24	16	60	verde	50

Tuerca de garra utilizable una sola vez durante un ciclo de elevación.

